

Notre menuiserie **S58 éco** est une réponse pour ceux et celles qui désirent vivre la chaleur et le confort des portes et fenêtres bois tout en privilégiant une approche économique.

Fenêtres,  
Portes fenêtres,  
Portes de service  
sont disponibles dans la  
gamme **S58 éco**



# Elements techniques

## les Performances

Certification NF-FCBA n°87.1  
Classement A3 E7B VA2

### Fenêtres

Uw = 1.6 Sw = 0.41 Tlw = 0.51  
28db en FE4/22/4 - Bossé.

### Portes fenêtres

Uw = 1.6 Sw = 0.37 Tlw = 0.45  
28db en FE4/22/4 - Bossé.

## En détail



Parclose 1/4 de rond



Profilé ouvrant sans joint



Assemblage ouvrant à double tenons

- Parclose :
- fixation invisible des parclopes extérieures
  - mousse vitrage 12X3
  - joint de bourrage extérieur



Sortie de tringle



Fiche Anuba 13



Appui de 90 monobloc



Vitrage FE4/22/4 intercalaire isolant w.e noir et gaz argon



Seuil plat 20 rupture pont thermique



Seuil 33 rupture pont thermique

## Garanties et certifications

Nos produits bénéficient d'une garantie décennale fabricant qui s'applique à l'étanchéité et au bon fonctionnement des fenêtres et portes. Une garantie biennale s'applique aux éléments de rotation et à la quincaillerie.







## Options fiches et caches fiches

- fiche rustique fer noir / fer patiné
- cache fiche moderne blanc / noir / f9 (alu) \*a
- cache fiche rustique fer noir/ blanc \*b / fer patiné \*c



## Petits bois

- petits bois grille amovible sur clips ou charnières (1 ou 2 faces) \*a
- petits bois massifs \*b
- petits bois clipsés (1 ou 2 faces)\*c
- petits bois collés rayonnants (1 ou 2 faces)
- petits bois alu intégrés 26X8
- petits bois alu intégrés 10X8
- filet de Versailles \*d




## Finitions

Nos menuiseries sont proposées de base en pré-finition **lasure ou peinture** blanche.

En option, nous proposons également une finition lasure ou peinture de couleurs RAL standard (voir ci-dessous), toute autre couleur RAL au choix est aussi possible. L'application se fait au robot.



RAL 1015 Ivoire clair



RAL 3005 Rouge vin



RAL 5011 Bleu acier



RAL 6009 Vert foncé



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7022 Gris terre d'ombre



RAL 7023 Gris béton



RAL 7031 Gris bleu



RAL 7039 Gris quartz



RAL 7035 Gris



RAL 8022 Brun noir



RAL 9016 Blanc